

# Pallet Grating

Con capacidad de contención.

Diseños robustos para contener y prevenir el derrame de sustancias corrosivas.

**Superficie**

Plancha de acero A-36.

**Terminación**

Anticorrosivo Epóxico (Alta Resistencia Química), Esmalte Poliuretano para exposición a interperie. Negro, galvanizado o pintado a solicitud.

**Estructura**

Sólidas y resistentes para diversas condiciones de trabajo y climáticas. Tubulares: 50 x50 x 3 mm, 60 x 40 x 3 mm, y plancha diamantada 3 mm.



Pallets's	Dimensiones exteriores (Largo-Ancho-Alto)	Capacidad	Área útil	Peso Total (aprox.)
P2	1.300 x 800 x 250 mm.	2 Tambores	1,08 m <sup>2</sup> .	176 kg.
P4	1.500 x 1.500 x 250 mm.	4 Tambores / 1 IBC	1,78 m <sup>2</sup> .	174 kg.
P4-H	2.500 x 1.000 x 250 mm.	4 Tambores	3,73 m <sup>2</sup> .	264 kg.
P8	2.500 x 1.500 x 250 mm.	8 Tambores / 2 IBC	1,78 m <sup>2</sup> .	361 kg.
Pallet Grating	1.200 x 1.000 x 180 mm.	-	1,2 m <sup>2</sup> .	110 kg.
Pallet apilable	1.200 x 1.000 x 500 mm.	-	1,2 m <sup>2</sup> .	120 kg.
Pallet Izaje	1.200 x 1.000 x 250 mm.	-	1,2 m <sup>2</sup> .	124 kg.



\*Imágenes solo de referencia.

Para más información o requerimientos especiales, te asesoramos en la solución que necesitas.

**Contáctanos**

Ventas Técnicas: +56 2 28299010  
Ventas.proindar@proindar.cl